


現場が変わる カメラが 変わる

クラウド録画対応
antenna-eye

作業中も安心
手ブレ補正

バッテリー
持続時間
最大 **8** 時間



CNE3CUL1
どこでもウォッチカメラ

作業服に
取付可能! (※)

三脚にも
取付可能! (※)

無線LANだけでなく 4G/LTE対応

ネットワーク環境の構築が難しい現場でも使える!

*写真はイメージです。
取付には別売のアクセサリが必要です。



現場でも使いやすい

コンパクト

レンズを守る

カバー付

80mm



約57mm



カバーの上下に連動して
電源ON/OFFも可能!

現場での遠隔支援に

クラウド録画サービス「antenna-eye」に対応。現場の映像をリアルタイムで視聴できます*1。PC・タブレット・スマートフォンからも視聴できるため、遠隔地からでも常に現場の映像を確認できます。映像はクラウドに保存されるため、作業の振り返りやエビデンスとしても活用でき、映像での工程レポート実演など、現場支援の可能性が広がります。

遠隔で
会話可能! *2

Bluetooth対応
ヘッドセット



antenna-eye



会議室から現場状況を確認出来る

*1 リアルタイム視聴のみは無料。ただし合計で24時間/月までの再生となります。有料プランは無制限です。 *2 本製品の通話機能は交互通話となります。

※遠隔確認には作業現場と遠隔地の両方にインターネット接続環境が必要です。 ※発生したデータ通信費用について弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

カメラを活用することで、業務を今いる場所から安全に

遠隔チェックに



人手不足
解消!!

遠隔での設備点検はもちろん、点検記録を映像で残したり、コンパクトサイズで狭いところや暗いところの撮影や、防水防塵対応で環境を選ばず撮影が可能です。

遠隔からの監査に



経費
削減!!

棚卸や監査のためだけに現地へ行く必要はありません。高画質のHD映像で、離れていても監査が可能。出張回数を減らすことで費用と時間を削減します。

あらゆる現場に 活用いただけます

建設現場に

製造ラインに

倉庫に



どこでもウォッチカメラ

CNE3CUL1

オープン価格



EU RoHS
指令準拠



400万画素

付属のアタッチメントを使用してアクション
カメラ用アクセサリ(別売)が活用可能




品名	どこでもウォッチカメラ
型番	CNE3CUL1
画素数※1	最大400万画素(2688×1512)
画角(°)	水平:約120、垂直:約86
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.001 (赤外線照明ON時:0)
Day/Night	自動/手動
WDR	対応
ノイズ除去	3D DNR
S/N比(dB)	24以上
ライト	白色LED
赤外線投光距離(m)	最大10
インタフェース	SIMカードスロット、USB Type-C端子、充電コネクタ(付属品の充電台に対応)
通信方式	4G/LTE、無線LAN、Bluetooth5.2(HFP/HSP)
無線LAN	2.4GHz帯:IEEE802.11b/g/n準拠(STモード、APモード) 5GHz帯:IEEE802.11a/n/ac準拠(STモード)
対応コーデック	H.264 / H.265(映像)、WAV(音声)、JPEG(静止画)
録画映像解像度(単体使用時)	2688×1512 30fps / 2560×1440 30fps / 2304×1296 30fps / 1920×1080 30fps / 1280×720 30fps / 864×480 30fps
ライブ映像解像度 (antenna-eye使用時)	1280×720 30fps / 1280×720 15fps / 848×480 30fps / 848×480 15fps
録画モード	マニュアル(プリ録画、ポスト録画設定可能) / モーション検知 / 加速度検知
静止画解像度(pixel)	5M / 12M / 20M / 25M / 30M / 40M
静止画撮影モード	マニュアル / セルフタイマー / 連写
画面サイズ	2インチ
音声	内蔵マイク、内蔵スピーカー、イヤホンジャック(Φ3.5)
通話機能	対応 (antenna-eye使用時)
内蔵メモリ容量(GB)	32
使用温度範囲(°C)	-20~+50 (充電温度範囲: 0~+35)
使用湿度範囲(%)	15~90(結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
使用時間	約8時間(内蔵バッテリー使用時)
充電時間	約4時間
消費電力(W)	最大3.5
寸法(高さ×幅×奥行 mm)	80.0 × 56.9 × 37.0
質量(kg)	0.19
付属品	ACアダプター×1、USBケーブル×1、マウントアタッチメント×1、充電台×1、取扱説明書×1

※1 本カメラの最大解像度は400万画素ですが、クラウド録画サービスで「antenna-eye」へ送信する映像の最大解像度は約100万画素(1280×720)です。

安全に関するご注意 ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について ●製品の保証期間はご購入日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。



DXアンテナ株式会社 本社/〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号

製品に関する
お困りごとを解決!

Dサポ!
DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる⇒



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
0570-033-083

土・日・祝日もご利用ください!

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外
となっております。

■受付時間 9:30~17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用
できない場合: 050-3818-9016