

新規格追加!

ハイスペックバンド

フッ素バンド(ETタイプ)

耐熱性

耐寒性

耐候性

耐薬品性

黒と青の2タイプ!!

使用場所(例)

寒冷地／沿岸地域／高温多湿
冷凍倉庫／太陽光発電関連

使用温度範囲：－200℃～＋180℃

連続使用温度：－200℃～＋150℃

- ・塩害にも強い
- ・酸・アルカリに不活性で溶剤にも溶けない

※スーパーキセノンウェザーメーターによる耐候促進試験
においても劣化は見受けられませんでした

製品サイズ

お客様のご要望に応え全長280mmと全長350mmの
長尺タイプ2種類を追加しました。

100mm : CV-100ET

150mm : CV-150ET

200mm : CV-200ET

新規格

280mm : CV-280ET

新規格

350mm : CV-350ET

商品に関するご質問・お問い合わせはこちら



芝軽粗材株式会社

[東京支店] 〒142-0043 東京都品川区二葉2-6-11

[大阪支店] 〒537-0011 大阪市東成区東今里2-4-4

[福岡営業所] 〒812-0008 福岡市博多区東光2-20-37

TEL : 03-3788-5721

TEL : 06-6976-8620

TEL : 092-414-6151